

Position		Normalwert	Grenzwert
Zylinderkopf, Ventile:			
Ventilspiel:	Einlaß	0,13 - 0,18 mm	---
	Auslaß	0,18 - 0,23 mm	---
Zylinderkopfverzug		---	0,05 mm
Ventiltellerdicke:	Einlaß	0,5 mm	0,3 mm
	Auslaß:	0,8 mm	0,4 mm
Ventilschaftverbiegung		Unter 0,02 mm Gesamtanzeige	0,05 mm Gesamtanzeige
Ventilschaftdurchmesser:			
	Einlaß	4,975 - 4,990 mm	4,96 mm
	Auslaß	4,955 - 4,970 mm	4,94 mm
Innendurchmesser der Ventilführung:	Auslaß	5,000 - 5,012 mm	5,08 mm
	Auslaß	5,000 - 5,012 mm	5,08 mm
Ventilführungsspiel: (ohne Bohrungslehre gemessen)	Einlaß	0,03 - 0,10 mm	0,24 mm
	Auslaß	0,08 - 0,15 mm	0,29 mm
Ventilsitzfläche:			
Außendurchmesser	Einlaß	20,7 - 20,9 mm	---
	Außlaß	18,3 - 18,5 mm	---
Breite	Einlaß	0,5 - 1,0 mm	---
	Auslaß	0,5 - 1,0 mm	---
Freie Länge der Ventilfeeder:			
	Innere Feder	31,0 mm	30,0 mm
	Äußere Feder	35,0 mm	33,4 mm
Fräswinkel für Ventilsitze:			
	Einlaß, Auslaß	32°, 45°, 67,5°	---
Abgasreinigungssystem:			
(nur für US-Modell)			
Vakuumventil-Schließdruck:			
offen → geschlossen		54 - 68 kPa (410-510 mmHg)	---

Ventilteller

